

## Easy Coverâ 4368 Abdeckfolie mit Maler-Krepp

### Produktbeschreibung/ Anwendung:

Easy Cover 4368 ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen PE-Folie mit einem schwach gekreppten Malercrepp. Es ist dispersionsfarbenbeständig und nach kurzer Verklebungszeit leicht und rückstandsfrei zu entfernen.

Auf glatten Untergründen wie z. B. Fuß- und Sockelleisten, Fentsterbänken, Tüorzargen und Fensterrahmen dient es dem sicheren, randscharfen Abkleben und großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Für saubere, gerade Farbkanten und leichte Kurvenverklebungen. Praxiserprobt bei allen Arbeiten im Innenbereich.

### Abmessungen:

Standardrollenlänge:	33, 17* m
Breiten:	300, 550, 1.100, 1.400, 1.800 mm
Farbe:	* nur in 2.600mm lieferbar matt-transparent

### Technische Daten: (Mittelwerte gemäß BDF-Prüfmethoden)

Träger: <sup>1)</sup>	Spezialpapier	Reißkraft (längs): <sup>2)</sup>	92
		N/25mm	
Gesamtdicke: <sup>2)</sup>	0,165 mm	Reißdehnung: <sup>2)</sup>	11 %
Klebkraft	8,5 N/25mm	Temperatur- beständigkeit: <sup>3)</sup>	60 °C

<sup>1)</sup> bezogen auf das Klebeband

<sup>2)</sup> Parameter der Spezifikation

<sup>3)</sup> Anwendungstechnische Eigenschaft

3622 RR 01/99 (D)